



CAPITOLATO

Profilati estrusi lega:	ENAW 6060 (EN 573 - 3)
Stato di fornitura:	T5 (EN 752 - 2)
Tolleranze dimensioni e spessori:	EN 755 - 9
Taglio termico :	realizzato con bacchette in poliammide da 18 mm
Tipo di tenuta aria/acqua:	Finestre: guarnizione centrale (giunto aperto). Porte: guarnizione centrale (giunto aperto) .
Inserimento del vetro :	con fermavetro a scatto sia rettangolare che arrotondato, con fermavetro a clips .
Altezza utile alloggiamento vetro:	mm. 22 Possibilità di inserimento volumi di vetro di pannelli con spessori variabili tra mm. 10 e 50.
Dimensioni principali	
Telaio fisso :	mm. 70
Telaio mobile:	mm. 78 (complanare)
Controtelaio :	mm. 70
Fuga perimetrale interna ed esterna :	mm. 5
Alloggiamento accessori:	a Camera Europea spazio 11.5 mm.
Giunzione angolare:	con squadrette a bottone, spinare o cianfrinare

Impiego:

Profilati per finestre che consentono la costruzione di infissi ad una, due o più ante a battente, nella versione a giunto aperto o con doppia guarnizione di battuta complanari all'esterno e a sormonto all'interno. Sono possibili anche specchiature fisse, wasistas, anta-ribalta.

Profilati per porte: consentono la costruzione di porte ad una o due ante, apribili sia all'interno che all'esterno, con sopraluci fissi od apribili e vetrine.

Permeabilità all' Aria UNI EN 12207 Classe 4	Permeabilità all' Acqua UNI EN 12208 Classe E 900	Resistenza al Vento UNI EN 12210 Classe C5	Coefficiente Trasmittanza Termica UNI EN 10077.2 Uf 2.29 w/m ² k
--	---	--	---